



Città di Treviglio

Provincia di Bergamo

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

e-mail: ufficio.lavoripubblici@comune.treviglio.bg.it
ufficio.ediliziapubblica@comune.treviglio.bg.it

url: www.comune.treviglio.bg.it

Tel. 0363.317.404-422 - fax 0363.317.421
Viale C. Battisti, 31 - 24047 TREVIGLIO (BG)
P. IVA 00230810160

SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE

Prot. gen. *24001* GMC/pb
Treviglio, 30/04/2010

Egr. Sig.
ENZO RINGANTI
Via S. Lucia, 3
24047 TREVIGLIO (BG)

**OGGETTO: Dimensione parcheggi pubblici:
Risposta a nota 27/04/2010 prot. 22871**

Con riferimento alla Sua nota del 17.04.2010, qui pervenuta il 27.04.2010 ed acclarata agli atti prot. n. 22871, relativa alla richiesta delle misure regolamentari per la formazione di parcheggi pubblici, si fa presente che né il vigente Codice della Strada né altre norme in materia al momento prescrivono misure minime o standard in tal senso ad eccezione di quelle per i parcheggi per disabili.

In genere, a seconda della tipologia del parcheggio nonché delle caratteristiche geometriche dell'area destinata a parcheggio si stabiliscono misure minime che variano secondo le tre tipologie di parcheggio (a nastro, a pettine e a spina di pesce).

Tenendo conto che le misure della sagoma del modello di automobile tipico per dimensionare il posto macchina sono 4,20 metri di lunghezza e 1,80 metri di larghezza, generalmente, la lunghezza dello stallone è fissata a 4,5-5 metri, mentre le larghezze variano, da un minimo di 2,00 a 2,25 metri per parcheggi a nastro, e da 2,30 a 2,50 per i parcheggi a pettine o a spina di pesce, il tutto variabile anche in funzione della larghezza della sede stradale utile per la manovra di parcheggio, soprattutto per i parcheggi a pettine.

Certo che con l'avvento sempre maggiore di mezzi di notevole dimensioni (SUV) necessiterà rivedere almeno in parte le suddette misure degli stalli.

L'area di parcheggio riservata ad una vettura adibita al trasporto di minorati fisici deve avere una larghezza minima di m.3,20. Tale area infatti, si suddivide in due zone di utilizzazione:

- la prima, di larghezza minima di m.1,70, relativa all'ingombro dell'autovettura;
- la seconda, di larghezza minima di m.1,50, necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. *G. Marino Cornelli*)



Geom. G. Marino Cornelli
Settore Lavori Pubblici - Servizio Infrastrutture per la Viabilità
Comune di Treviglio - Viale C. Battisti 31 - 24047 Treviglio (BG)
tel. 0363/317401 (segreteria 0363/317404)